

Lp. 1	Kod 2	Opis, lokalizacja i wyliczenie 3	Jm. 4	Ilości składowe 5	Razem 6
E1	Podleśne 6, Gm.B-wo	RUSZTOWANIA, ZABEZPIECZENIA			0,000
		0,000		0,000	
P1	KNR 2-02 1609-0100	Rusztowania ramowe zewnętrzne,przysięcienne o wysokości do 10 m.	m2		653,920
		2*26,2*6,3+4,8*4,0+5,8*4,8+2*14,8*(6,4+5,9*0,5)	m2	653,920	
P2	KNR 4-01 0420-0400	Wykonanie daszków zabezpieczających	m2		22,500
		3,0*2,5*3	m2	22,500	
P3	KNR 2-02 0925-0100	Oslony okien folią polietynową,wykonane przy pomocy żurawia okiennego przenośnego	m2		66,666
		23*(1,2*2,2)+1,68*2,2+1,5*1,5	m2	66,666	
E2	Podleśne 6, Gm.B-wo	WYMIANA OKIEN (Poddasze + Piwnice)			0,000
		0,000		0,000	
P4	KNR-W 4-01 0353-0300	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		25,000
		25,0	szt.	25,000	
P5	KNR-W 4-01 0353-0500	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		10,000
		10,0	m2	10,000	
P6	KNR-W 4-01 0353-1100	Wykucie z muru podokienników drewnianych,	m		34,400
		9*1,3+1,5+1,2+16*0,9+4*0,8+4*0,6	m	34,400	
P7	KNR-W 2-02 1009-0100	Okna ościeżnicowe jedno-,dwu- i trójdzienne,fabrycznie wykończone,o powierzchni do 1,0 m2	m2		27,990
		9*1,3*2,2+1,5*1,5	m2	27,990	
P8	KNR-W 2-02 1012-0200	Okna krosnowe o powierzchni ponad 0,25 m2,fabrycznie wykończone	m2		15,600
		1,2*0,6+16*0,9*0,6+4*0,8*1,2+4*0,6*1,0	m2	15,600	
P9	KNR-W 4-01 0323-0100	Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników drewnianych do 1,5	szt.		35,000
		35,0	szt.	35,000	
E3	Podleśne 6, Gm.B-wo	DOCIEPLENIE STROPU NAD PODDASZEM			0,000
		0,000		0,000	
P10	KNR 4-01 0428-0100	Rozebranie podłóg ślepych	m2		104,448
		(25,6*6,8)*0,6	m2	104,448	
P11	KNR 4-01 0609-0100	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubości do 10 cm	m2		139,264
		(25,6*6,8)*0,8	m2	139,264	
P12	KNR 4-01 0409-0400	Wymiana ślepego pułapu z wymiana łat z desek o grubości 32 mm	m2		69,632
		(25,6*6,8)*0,4	m2	69,632	
P13	KNR 2-02 0607-0100	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa.	m2		174,080
		25,6*6,8	m2	174,080	
P14	KNR 2-02 0613-0300	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho.Jedna warstwa.	m2		174,080
		25,6*6,8	m2	174,080	
P15	KNR 2-02 1110-0100	Podłoga (ślepa) z desek struganych o grubości 25 mm.	m2		174,080
		25,6*6,8	m2	174,080	
E4	Podleśne 6, Gm.B-wo	DOCIEPLENIE ŚCIANEK ZEWNĘTRZNYCH NA PODDASZU			0,000
		0,000		0,000	
P16	KNR 4-01 0403-0300	Uzupełnienie przepierzeń typu piwnicznego ze szkieletem z krawędziaków z warstwy desek o grubości 25 mm	m2		152,100
		(6,25+3,5+3,85+11,15+1,5+10,85+1,3+10,1+2,2)*3,0	m2	152,100	
P17	KNR 2-02 0607-0300	Izolacje przeciwwilgociowe,z foli polietylenowej szerokiej. Oslona z dwóch stron, ocieplenia z wełny mineralnej.	m2		152,100
		(6,25+3,5+3,85+11,15+1,5+10,85+1,3+10,1+2,2)*3,0	m2	152,100	
P18	KNR 2-02 0613-0500	Ścianki na poddaszu,Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, z filców z wełny mineralnej grub. 100mm na sucho	m2		152,100
		(6,25+3,5+3,85+11,15+1,5+10,85+1,3+10,1+2,2)*3,0	m2	152,100	
E5	Podleśne 6, Gm.B-wo	ELEWACJA - REMONT I MAŁOWANIE - Ściany, tynki zewn.			0,000
		0,000		0,000	

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
P19	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie uszkodzonych tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach $3,6*2,4+2,4*1,6*3+1,48*1,05*3+0,74*0,7*6$	m2		27,930
P20	KNR-I 19-01 0312-0200	Naprawa pęknięć przy głębokości przeszycia 1 cegły w murach z cegły gotyckiej $1,8*2+0,9*6+0,6*4$	m	27,930	11,400
P21	KNR-I 19-01 0829-0300	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin. Filary, pilastry, Gzysmy i attyki $(2*26,1*6+2*14,8*6+5,3*16+4,5*4+4,8*6)*0,24$	m2	11,400	149,376
P22	KNR-I 19-01 0805-0300	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne, na ścianach ceglanych o powierzchni podkładów w jednym miejscu 5 m2 (ciasto wapienne) $3,6*2,4+2,4*1,6*3+1,48*1,05*3+0,74*0,7*6$	m2	149,376	27,930
P23	KNR-I 19-01 0802-0200	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III boniowanych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5 m2 (ciasto wapienne) $(2*26,2*5,3+4,8*4,0+5,8*4,8+2*14,8*(6,4+5,9*0,5))*0,3$	m2	27,930	180,456
P24	KNR-W 4-01 0732-0100	Uzupełnienie boni prostokątnych w ścianach płaskich w jednym odcinku do 1 m, tynki z zaprawy cementowo-wapiennej (wapno gaszone) $2*26,1*6+2*14,8*6+5,3*16+4,5*4+4,8*6$	m	180,456	622,400
P25	KNR 4-01 0726-0300	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III /wapno gaszone/ścian, loggii, balkonów, podłozę z cegły, pustaków ceram.gazo-i pianobet.w jednym miejscu do 5 m2 $(2*26,2*5,3+4,8*4,0+5,8*4,8+2*14,8*(6,4+5,9*0,5))*0,3$	m2	622,400	180,456
P26	KNR-I 19-01 0310-2200	Uzupełnienie i naprawa gzymsów, attyk, portali z cegły gotyckiej o grubości ponad 1 cegłę na zaprawie cementowo-wapiennej $(2*26,1*6+2*14,8*6+5,3*16+4,5*4+4,8*6)*0,24*0,1$	m3	180,456	14,938
P27	KNR 2-02 0923-0400	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonane ręcznie. $(2*26,1*6+2*14,8*6+5,3*16+4,5*4+4,8*6)*0,34$	m2	14,938	211,616
P28	KNR-I 19-01 1302-0200	Malowanie dwukrotne farbą krzemiankową tynków gładkich zewnętrznych $2*26,2*5,3+4,8*4,0+5,8*4,8+2*14,8*(6,4+5,9*0,5)$ $-(8*1,48*5,3+2*0,74*5,3+2*1,05*7,3)$ $-(23*(1,2*2,2)+1,68*2,2+1,5*1,5)$	m2	211,616	448,928
P29	KNR-I 19-01 1302-0400	Malowanie dwukrotne farbą szwedzką profili ciągnionych o szerokości do 5 cm $8*1,48*5,3+2*0,74*5,3+2*1,05*7,3$	m2	448,928	85,926
E6	Podleśne 6, Gm.B-wo	ELEWACJA - REPERACJA COKOŁU+ ELEM. ZEWNĘTRZNE 0,000		0,000	0,000
P30	KNR-I 19-01 0316-0200	Naprawa powierzchni murów z kamienia, bez wykucia, o głębokości do 15 cm i powierzchni do 0,25 m2 $2*24,0$	msc		48,000
P31	KNR-I 19-01 0829-0200	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin. Mury z wystrojem architektonicznym $6*24*(2*0,35+2*0,6)*0,2$	m2	48,000	54,720
P32	KNR-I 19-01 0826-0400	Spoinowanie murów z kamienia obrobionego, z wykuciem spoin $2*(26,1+14,8+5,8)*0,95$	m2	54,720	88,730
P33	KNR-I 19-01 0831-0400	Malowanie spoin o powierzchni ponad 5 m2 $2*(26,1+14,8+5,8)*0,95$	m2	88,730	88,730
P34	KNR 4-01 0803-0300	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem do połysku $3*2,4*1,5$	m2	88,730	10,800
P35	KNR 4-01 0205-0700	Naprawa stopni schodowych. Pęknięcia i małe uszkodzenia w jednym stopniu do 0,1 m2 $3*6,0$	szt.	10,800	18,000
P36	KNR-W 4-01 0722-0200	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych kat.III cementowo-wapiennych (wapno gaszone) na ścianach, loggiach, balkonach $(2*2,8+2*1,5+2*2,4)*1,15$	m2	18,000	15,410
P37	KNR-I 19-01 1302-0200	Malowanie dwukrotne farbą krzemiankową tynków gładkich zewnętrznych $(2*2,8+2*1,5+2*2,4)*1,15$	m2	15,410	15,410
E7	Podleśne 6, Gm.B-wo	OBRÓBKI BLACHARSKIE, PARAPETY - Blacha ocynkowana 0,000		0,000	0,000
P38	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, parapetów okiennych, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $(2*8,4+9*3,7+5*1,81)*0,35+(14*1,1+4*0,9+4*0,7)*0,25$	m2		26,153
P39	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety okienne zewnętrzne. $(2*8,4+9*3,7+5*1,81)*0,35+(14*1,1+4*0,9+4*0,7)*0,25$	m2	26,153	26,153